

# Berichtigung

---

## Verordnung des BVET über die Haltung von Nutztieren und Haustieren

vom 27. August 2008 (AS 2008 4325; SR 455.110.1)

Anhang 1 Ziff. 1

statt:

### Spaltenweiten und Lochgrössen für perforierte Böden

#### 1 Rinder

Perforierter Boden	Gewichtskategorie	Maximale Spaltenweite bzw. Lochgrösse, mm
1 Betonflächenroste	Tiere bis 200 kg	30
	Tiere über 200 kg	35
2 Lochböden	Tiere bis 200 kg	30
	Tiere über 200 kg	55
3 Schwemmkanalabdeckungen wie Wabenroste <sup>1</sup> oder T-Stabroste in Laufställen und Laufhöfen	Tiere bis 200 kg	30
	Tiere über 200 kg	35
		Minimale Stegbreite, mm
4 Wabenroste <sup>2</sup> in Laufställen und Laufhöfen	Tiere bis 400 kg	28
	Tiere über 400 kg	22

<sup>1</sup> Die Wabellänge darf maximal 90 mm betragen.

<sup>2</sup> Die Wabellänge darf maximal 90 mm betragen.

**muss es heissen:**

## **Spaltenweiten und Lochgrößen für perforierte Böden**

### **1 Rinder**

Perforierter Boden	Gewichtskategorie	Maximale Spaltenweite bzw. Lochgrösse, mm
1 Betonflächenroste	Tiere bis 200 kg	30
	Tiere über 200 kg	35
2 Lochböden	Tiere bis 200 kg	30
	Tiere über 200 kg	55
3 Schwemmkanalabdeckungen wie T-Stabroste in Laufställen und Laufhöfen	Tiere bis 200 kg	30
	Tiere über 200 kg	35
4 Wabenroste <sup>3</sup> in Laufställen und Laufhöfen	Tiere bis 400 kg	30
	Tiere über 400 kg	35
Minimale Stegbreite, mm		
5 Wabenroste <sup>4</sup> in Laufställen und Laufhöfen	Tiere bis 400 kg	28
	Tiere über 400 kg	22

3. November 2009

Bundeskanzlei

<sup>3</sup> Die Wabellänge darf maximal 90 mm betragen.

<sup>4</sup> Die Wabellänge darf maximal 90 mm betragen.