

**Ordinanza
dell'Ufficio federale delle comunicazioni
sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni
di radiocomunicazione**

del 9 marzo 2007 (Stato 1° ottobre 2007)

L'Ufficio federale delle comunicazioni,

visti gli articoli 8 capoverso 2, 10 capoverso 4, 12, 16 capoverso 1, 32 e 56 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC),

ordina:

Capitolo 1: Utilizzazione delle frequenze

Art. 1 Eccezioni all'obbligo di concessione

¹ Le eccezioni all'obbligo di concessione giusta l'articolo 8 capoverso 1 lettere a–d OGC sono disciplinate nell'allegato 1 della presente ordinanza.

² Le utilizzazioni di frequenze ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera e OGC sono utilizzazioni mediante impianti riceventi di radiocomunicazione impiegati esclusivamente per la ricezione:

- a. di segnali emessi dalle stazioni di radiofaro e dai satelliti di radionavigazione;
- b. di emissioni del servizio aeronautico sulle frequenze tra 108 e 137 MHz nonché sui 1090 MHz;
- c. di radiocomunicazioni dei radioamatori;
- d. di radiocomunicazioni ad uso generale;
- e. di bollettini meteorologici;
- f. di comunicazioni dei servizi per l'osservazione della Terra;
- g. di frequenze campione e di segnali orari.

Art. 2 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo
di aeromobili

¹ A bordo di aeromobili gli impianti di radiocomunicazione possono essere esercitati a condizione che:

RU 2007 1023

¹ RS 784.102.1

- a. gli impianti di radiocomunicazione e le frequenze usati non sottostanno ad alcuna restrizione d'uso; e
- b. l'utilizzazione avviene con il consenso del pilota dell'aeromobile.

² Per l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione non sottoposti all'obbligo di concessione non sussistono altre restrizioni.

³ I dettagli concernenti l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione sottoposti all'obbligo di concessione sono disciplinati nelle disposizioni contenute nelle concessioni.

Art. 3 Identificazione dei posti di trasmissione e di ricezione

¹ Per ogni posto di trasmissione o di ricezione che partecipa al traffico di radiocomunicazione il concessionario deve completare con un numero o un'altra aggiunta l'indicativo di chiamata o l'altro indicativo stabilito nella concessione.

² Egli deve trasmettere l'indicativo di chiamata o l'altro indicativo al momento di stabilire la comunicazione e, in seguito, ogni dieci minuti.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano all'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Art. 4 Canale di coordinamento

¹ Il canale di coordinamento (canale K) serve alla trasmissione di messaggi per coordinare l'intervento di organizzazioni che prestano soccorso in caso di sinistri o di incidenti.

² Una singola organizzazione non può svolgere il proprio traffico di radiocomunicazione interno sul canale K.

³ Durante le esercitazioni sul canale K bisogna aggiungere ad ogni chiamata il termine «esercitazione» o «controllo del collegamento». L'organizzazione che nel corso di un'esercitazione disturba le radiocomunicazioni di un'organizzazione che sta prestando soccorso deve sospendere immediatamente il proprio traffico di radiocomunicazione.

Capitolo 2: Concessioni di radiocomunicazione

Sezione 1: Domanda di concessione

Art. 5

La domanda di concessione per l'utilizzo dello spettro delle frequenze conformemente all'articolo 16 capoverso 1 OGC va inoltrata all'UFCOM per iscritto o per via elettronica.

Sezione 2: Radioamatori

Art. 6 Bande di frequenze

Per le radiocomunicazioni dei radioamatori sono previste le seguenti bande di frequenze:

- a. titolari di una concessione per radioamatori CEPT o di una concessione per radioamatori 1 o 2:

Banda di frequenze	Attribuzione per i collegamenti terrestri:	Attribuzione per i collegamenti di radioamatori via satellite:	Potenza massima ^a
135,700– 137,800 kHz	secondaria ^b	non ammessa	1 W ERP ^e
1810,000– 1850,000 kHz	primaria	non ammessa	1000 W
1850,000– 2000,000 kHz	secondaria ^b	non ammessa	1000 W
3500,000– 3800,000 kHz	secondaria ^b	non ammessa	1000 W
7000,000– 7100,000 kHz	primaria	primaria	1000 W
7100,000– 7200,000 kHz	secondaria ^b	secondaria ^b	100 W ERP ^e
10100,000–10150,000 kHz	secondaria ^b	non ammessa	1000 W
14000,000–14250,000 kHz	primaria	primaria	1000 W
14250,000–14350,000 kHz	primaria	non ammessa	1000 W
18068,000–18168,000 kHz	primaria	primaria	1000 W
21000,000–21450,000 kHz	primaria	primaria	1000 W
24890,000–24990,000 kHz	primaria	primaria	1000 W
28000,000–29700,000 kHz	primaria	primaria	1000 W
50,000– 52,000 MHz	secondaria ^c	non ammessa	25 W ERP ^e
144,000– 146,000 MHz	primaria	primaria	1000 W
430,000– 435,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	1000 W
435,000– 438,000 MHz	primaria	secondaria ^b	1000 W
438,000– 440,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	1000 W
1240,000– 1260,000 MHz	secondaria ^c	non ammessa	1000 W
1260,000– 1270,000 MHz	secondaria ^b	secondaria ^{b, d}	1000 W
1270,000– 1300,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	1000 W
2300,000– 2308,000 MHz	secondaria ^c	non ammessa	100 W
2308,000– 2312,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	100 W
2312,000– 2400,000 MHz	secondaria ^c	non ammessa	100 W
2400,000– 2450,000 MHz	secondaria ^c	secondaria ^c	100 W
5650,000– 5670,000 MHz	secondaria ^c	secondaria ^{c, d}	100 W
5670,000– 5725,000 MHz	secondaria ^c	non ammessa	100 W
5725,000– 5850,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	100 W
10000,000–10450,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	100 W
10450,000–10500,000 MHz	secondaria ^b	secondaria	100 W
24000,000–24050,000 MHz	primaria	primaria	10 W
24050,000–24250,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	10 W
47,000– 47,200 GHz	primaria	primaria	10 W

Banda di frequenze	Attribuzione per i collegamenti terrestri:	Attribuzione per i collegamenti di radioamatori via satellite:	Potenza massima ^a
76,000– 77,500 GHz	secondaria ^b	secondaria ^b	10 W
77,500– 78,000 GHz	primaria	primaria	10 W
78,000– 81,500 GHz	secondaria ^b	secondaria ^b	10 W
122,250– 123,000 GHz	secondaria ^b	non ammessa	10 W
134,000– 136,000 GHz	primaria	primaria	10 W
136,000– 141,000 GHz	secondaria ^b	secondaria ^b	10 W
241,000– 248,000 GHz	secondaria ^b	secondaria ^b	10 W
248,000– 250,000 GHz	primaria	primaria	10 W

b. titolari di una concessione per radioamatori 3:

Banda di frequenze	Attribuzione per i collegamenti terrestri:	Attribuzione per i collegamenti di radioamatori via satellite:	Potenza massima ^a
144,000– 146,000 MHz	primaria	primaria	50 W
430,000– 435,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	50 W
435,000– 438,000 MHz	primaria	secondaria ^b	50 W
438,000– 440,000 MHz	secondaria ^b	non ammessa	50 W

^a La potenza massima è la potenza media che un trasmettitore può erogare al massimo durante un periodo di oscillazione ad alta frequenza nel picco più elevato dell'involuppo della modulazione (PEP).

^b Secondaria significa che è una banda di frequenze a disposizione anche di altri utenti delle radiocomunicazioni che possono utilizzarla con priorità.

^c Banda di frequenze che può essere utilizzata solo con l'autorizzazione dell'autorità concedente.

^d Solo per collegamenti dalla Terra ai satelliti.

^e ERP: Effective Radiated Power.

Art. 7 Aggiunte all'indicativo di chiamata

¹ Se esercita un impianto di radiocomunicazione mobile a bordo di un veicolo terrestre o di un aeromobile, di un battello della navigazione interna, di una nave, o in altro luogo, il concessionario può completare il suo indicativo di chiamata con una delle seguenti aggiunte:

Ubicazione	Aggiunta per radiotelegrafia	Aggiunta per telegrafia Morse
Veicolo terrestre o battello della navigazione interna	«mobile»	«/M»
Nave	«maritime mobile»	«/MM»
Aeromobile	«aeronautical mobile»	«/AM»
Altro luogo	«portable»	«/P»

² Il concessionario può utilizzare altre aggiunte se sono necessarie per l'esercizio e se sono separate dall'indicativo di chiamata con un trattino o una barra.

³ Se esercita il suo impianto di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein, il concessionario titolare di una concessione per radioamatori CEPT o di una concessione per radioamatori 1 o 2 deve anteporre al suo indicativo di chiamata l'aggiunta « HBØ/» (HB zero barra).

⁴ Se esercita il suo impianto di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein, il concessionario titolare di una concessione per radioamatori 3 deve anteporre al suo indicativo di chiamata l'aggiunta « HBØY/» (HB zero Yankee barra).

Capitolo 3: Esami per operatori delle radiocomunicazioni

Art. 8 Iscrizione all'esame

¹ Chi vuole sostenere l'esame deve annunciarsi per iscritto presso l'UFCOM. All'iscrizione devono essere allegate la copia di un documento d'identità ufficiale e una fotografia formato passaporto per i certificati di capacità di cui all'articolo 56 capoverso 1 lettere a–c OGC.

² La domanda di esonero parziale dagli esami deve essere corredata dei certificati necessari.

Art. 9 Condizioni di ammissione

¹ Sono ammessi i candidati che hanno pagato le tasse prima dell'esame.

² L'età minima per sostenere l'esame per l'ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per la navigazione interna è di 15 anni.

Art. 10 Svolgimento degli esami

¹ Gli esami si svolgono, a scelta del candidato, in tedesco, francese o italiano.

² Il luogo e l'ora degli esami sono stabiliti dall'autorità esaminatrice.

³ Gli apparecchi o i simulatori necessari per effettuare gli esami pratici per l'ottenimento dei certificati di capacità di cui all'articolo 56 lettere a e b OGC sono messi a disposizione dai candidati stessi. Il tipo di apparecchio o di simulatore va indicato con precisione nell'iscrizione.

⁴ Gli esami non sono pubblici.

Art. 11 Mezzi ausiliari

I mezzi ausiliari ammessi sono elencati nelle prescrizioni d'esame. Chi utilizza mezzi ausiliari non ammessi è escluso dall'esame.

Art. 12 Condizione per superare l'esame

¹ Supera l'esame il candidato che ottiene un risultato sufficiente in ogni materia.

² Una prova superata con almeno 70 punti su 100 è considerata sufficiente.

Art. 13 Prescrizioni d'esame

L'allegato 2 disciplina i dettagli per l'ottenimento dei certificati di capacità giusta l'articolo 56 capoverso 1 OGC.

Art. 14 Esame di riparazione

¹ I candidati che non superano l'esame possono sostenere un esame di riparazione entro un anno. Essi sono esaminati nelle materie in cui non hanno ottenuto un risultato sufficiente.

² I candidati che non superano l'esame di riparazione possono ripetere l'esame. Essi sono esaminati in tutte le materie.

Art. 15 Certificato di capacità

I candidati che superano l'esame ricevono un certificato di capacità.

Art. 16 Riscossione delle tasse

¹ Le tasse di cui agli articoli 6–9 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 1997² sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni devono essere versate al più tardi 8 giorni prima dell'esame.

² I candidati che non si presentano all'esame devono pagare la tassa di base se non comunicano per iscritto il loro ritiro al più tardi 8 giorni prima dell'esame.

³ I candidati esclusi dall'esame o che si ritirano durante lo stesso non hanno diritto alla restituzione delle tasse.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997³ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

² RS 784.106.11

³ [RU 1998 494, 1999 602, 2000 1090 3021, 2001 3392, 2002 2122, 2003 5197, 2005 687 4629 5143, 2006 2917 4667]

Allegato I⁴
(art. 1 cpv. 1)

Lista delle eccezioni all'obbligo di concessione secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettere a–d OGC

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR ⁵
9,000 – 30,000 kHz	72 dBµA/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-01
9,000 – 315,000 kHz	30 dBµA/m (10m)	Dispositivi medici impiantati	1006-01
9,000 – 1000,000 kHz	1 nW ERP	Applicazioni induttive (non modulate)	1005-06
30,000 – 59,750 kHz	72 dBµA/m (10m); riduzione 3dB/oct. a partire da 30 kHz	Applicazioni induttive	1005-01
59,750 – 60,250 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-01
60,250 – 70,000 kHz	69 dBµA/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-01
70,000 – 119,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-01
119,000 – 135,000 kHz	66 dBµA/m (10m); riduzione 3dB/oct. a partire da 30 kHz	Applicazioni induttive	1005-01
135,000 – 140,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-07
140,000 – 148,500 kHz	37,7 dBµA/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-08
148,500 – 5000,000 kHz	-15 dBµA/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-09
315,000 – 600,000 kHz	-5 dBµA/m (10m)	Dispositivi medici impiantati	1006-03

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFKOM del 17 set. 2007 (RU 2007 4429).

5 Vedi RS 784.101.21 all. 2

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
400,000 – 600,000 kHz	-8 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive (RFID e EAS)	1005-14
456,800 – 457,200 kHz	7 dB μ A/m (10m)	Apparecchi per la ricerca di vittime di valanghe	1003-01
1500,000 – 7000,000 kHz	7 dB μ A/m (10m) @ 4516 kHz	Applicazioni ferroviarie (Euroloop)	1002-03
1600,000 – 6700,000 kHz	9 dB μ A/m (10m) @ 4234 kHz	Applicazioni ferroviarie (Eurobalise)	1002-04
3155,000 – 3400,000 kHz	13,5 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-10
5000,000 – 30000,000 kHz	-20 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-13
6765,000 – 6795,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-02
6765,000 – 6795,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-01
7400,000 – 8800,000 kHz	9 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-03
10200,000 – 11000,000 kHz	9 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-11
12500,000 – 20000,000 kHz	-7 dB μ A/m (10m)	Dispositivi medici impiantati	1006-05
13553,000 – 13567,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-04
13553,000 – 13567,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-02
13553,000 – 13567,000 kHz	60 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive (RFID e EAS)	1005-12
13553,000 – 13567,000 kHz	100 mW ERP	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria	1021-01
26957,000 – 27283,000 kHz	42 dB μ A/m (10m)	Applicazioni induttive	1005-05
26957,000 – 27283,000 kHz	10 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-03
26990,000 – 27760,000 kHz	100 mW ERP	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria	1021-02
26990,000 – 27200,000 kHz	100 mW ERP	Telecomandi di modelli ridotti	1007-01

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
27090,000 – 27100,000 kHz	42 dBµA/m (10m)	Applicazioni ferroviarie (Eurobalise, Euroloop)	1002-02
27810,000 – 27880,000 kHz	100 mW ERP	Impianti audio senza filo (impianti di sorveglianza di bebè)	1013-02
31,400 – 39,600 MHz	100 mW ERP	Microfoni senza filo	1009-01
34,995 – 35,225 MHz	100 mW ERP	Telecomandi di modelli ridotti (aeromodellismo)	1007-02
40,660 – 40,700 MHz	10 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-04
40,660 – 40,700 MHz	100 mW ERP	Telecomandi di modelli ridotti	1007-03
40,665 – 40,695 MHz	100 mW ERP	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria	1021-03
40,710 – 40,990 MHz	100 mW ERP	Telecomandi di modelli ridotti (aeromodellismo)	1007-04
72,2375 – 72,2625 MHz	250 mW ERP	Applicazioni forestali	1021-08
87,500 – 108,000 MHz	50 nW ERP	Impianti audio senza filo	1013-19
121,450 – 121,550 MHz	100 mW ERP	Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza	0504-02
148,100 – 148,775 MHz	1 mW ERP	Applicazioni di bio telemetria animale	1022-02
161,2875 – 161,3125 MHz	2,5 W ERP	Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza	0504-01
169,4000 – 169,4750 MHz	10 mW ERP	Dispositivi per audilesi	1009-07
169,4750 – 169,4875 MHz	10 mW ERP	Allarmi sociali	1001-07
169,4875 – 169,5875 MHz	10 mW ERP	Dispositivi per audilesi	1009-08
169,5875 – 169,6000 MHz	10 mW ERP	Allarmi sociali	1001-08
170,4875 – 170,5125 MHz	1 mW ERP	Sistemi d'allarme	1001-01
173,0875 – 173,1125 MHz	2,5 W ERP	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria	1021-09

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
173,100 – 173,350	100 mW ERP	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria	1021-04
174,000 – 216,000	1 mW ERP	Applicazioni di bio telemetria medica	1022-01
242,950 – 243,050	100 mW ERP	Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza	0504-02
402,000 – 405,000	25 μ W ERP	Dispositivi medici impiantati	1006-02
406,000 – 406,100	5 W ERP	Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza	0504-02
433,050 – 434,790	1 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi voce e audio)	1008-18
433,050 – 434,790	10 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi voce e audio)	1008-05
433,2375– 434,5125	500 mW ERP	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria	1021-05
433,6375– 434,2125	2,5 W ERP	Telecomando, trasmissione di dati e telemetria	1021-06
434,040 – 434,790	10 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi voce e audio)	1008-19
446,000 – 446,100	500 mW ERP	PMR 446	0507-07
446,100 – 446,200	500 mW ERP	PMR 446 digitale	0507-25
863,000 – 865,000	10 mW ERP	Microfoni senza filo	1009-05
863,000 – 865,000	10 mW ERP	Impianti audio senza filo	1013-01
863,000 – 870,000	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (FHSS / esclusi voce e audio)	1008-20

Gamma di frequenze (frequenze collettive)			Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
863,000 –	870,000	MHz	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (DSSS / esclusi voce e audio)	1008-22
864,100 –	868,100	MHz	10 mW ERP	Telefoni senza filo (CT2)	0503-03
864,800 –	865,000	MHz	10 mW ERP	Impianti audio senza filo	1013-17
865,000 –	868,000	MHz	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (FHSS / esclusi voce e audio)	1008-21
865,000 –	868,000	MHz	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (FHSS / esclusi voce e audio)	1008-23
865,000 –	868,000	MHz	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (DSSS / esclusi voce e audio)	1008-25
865,000 –	868,000	MHz	10 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi voce e audio)	1008-28
865,000 –	868,000	MHz	100 mW ERP	Impianti d'identificazione per frequenze radio (RFID)	1011-02
865,000 –	870,000	MHz	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (DSSS / esclusi voce e audio)	1008-24
865,500 –	867,500	MHz	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi voce e audio)	1008-29
865,600 –	867,600	MHz	2 W ERP	Impianti d'identificazione per frequenze radio (RFID)	1011-03
865,600 –	868,000	MHz	500 mW ERP	Impianti d'identificazione per frequenze radio (RFID)	1011-04
868,000 –	868,600	MHz	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi voce e audio)	1008-06

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	MHz	Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
868,000 – 868,600	MHz	2,5 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (aeromobile)	1008-17
868,600 – 868,700	MHz	10 mW ERP	Sistemi d'allarme	1001-02
868,700 – 869,200	MHz	25 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi voce e audio)	1008-07
869,200 – 869,250	MHz	10 mW ERP	Allarmi sociali	1001-05
869,250 – 869,300	MHz	10 mW ERP	Sistemi d'allarme	1001-03
869,300 – 869,400	MHz	10 mW ERP	Sistemi d'allarme	1001-06
869,400 – 869,650	MHz	500 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi voce e audio)	1008-09
869,650 – 869,700	MHz	25 mW ERP	Sistemi d'allarme	1001-04
869,700 – 870,000	MHz	5 mW ERP	Applicazioni non specifiche a corta portata (esclusi audio)	1008-10
885,000 – 887,000	MHz	10 mW ERP	Telefoni senza filo (CTI+)	0503-02
930,000 – 932,000	MHz	10 mW ERP	Telefoni senza filo (CTI+)	0503-02
1600,000 – 2700,000	MHz	-85 -45 dBm/MHz EIRP (media) dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno degli edifici	1023-02
1600,000 – 2700,000	MHz	-85 -45 dBm/MHz EIRP (media) dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia	1023-03
1785,000 – 1800,000	MHz	20 mW EIRP	Microfoni senza filo	1009-09
1785,000 – 1800,000	MHz	50 mW EIRP	Microfoni senza filo portati a contatto con il corpo	1009-09

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
1795,000 – 1800,000 MHz	10 mW EIRP	Impianti audio senza filo	1013-18
1880,000 – 1900,000 MHz	250 mW peak EIRP	Telefoni senza filo (DECT)	0503-01
2200,000 – 2500,000 MHz	-50 dBm/MHz EIRP (media) -10 dBm/50MHz EIRP (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB)	1023-05
2400,000 – 2483,500 MHz	10 mW EIRP	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-11
2400,000 – 2483,500 MHz	17 mW EIRP	Telefoni senza filo (DECT)	0503-04
2400,000 – 2483,500 MHz	25 mW EIRP	Rilevamento di movimento	1004-01
2400,000 – 2483,500 MHz	100 mW EIRP	Reti locali senza filo	1010-01
2446,000 – 2454,000 MHz	500 mW EIRP	Impianti d'identificazione per frequenze radio (RFID)	1011-01
2446,000 – 2454,000 MHz	4 W EIRP	Impianti d'identificazione per frequenze radio (RFID) (all'interno degli edifici)	1011-01
2446,000 – 2454,000 MHz	500 mW EIRP	Applicazioni ferroviarie (AVI)	1002-01
2500,000 – 2690,000 MHz	-65 dBm/MHz EIRP (media) -25 dBm/50MHz EIRP (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB)	1023-05
2500,000 – 2690,000 MHz	-50 dBm/MHz EIRP (media) -10 dBm/50MHz EIRP (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB) con LBT (Listen Before Talk)	1023-05
2690,000 – 2700,000 MHz	-55 dBm/MHz EIRP (media) -15 dBm/50MHz EIRP (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB)	1023-05
2700,000 – 3400,000 MHz	-70 dBm/MHz EIRP (media) -36 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno degli edifici	1023-02

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	R/R
2700,000 – 3400,000 MHz	-70 dBm/MHz EIRP (media) -36 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia	1023-03
2700,000 – 3400,000 MHz	-82 dBm/MHz EIRP (media) -42 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB)	1023-05
2700,000 – 3400,000 MHz	-50 dBm/MHz EIRP (media) -10 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB) con LBT (Listen Before Talk)	1023-05
3400,000 – 3800,000 MHz	-80 dBm/MHz EIRP (media) -40 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno degli edifici	1023-02
3400,000 – 3800,000 MHz	-80 dBm/MHz EIRP (media) -40 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia	1023-03
3400,000 – 4800,000 MHz	-41,3 dBm/MHz EIRP (media) 0 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) con LDC (Low Duty Cycle)	1023-01
3400,000 – 4800,000 MHz	-50 dBm/MHz EIRP (media) -10 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB)	1023-05
3800,000 – 4200,000 MHz	-70 dBm/MHz EIRP (media) -30 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno degli edifici	1023-02
3800,000 – 4200,000 MHz	-70 dBm/MHz EIRP (media) -30 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia	1023-03
4200,000 – 4800,000 MHz	-41,3 dBm/MHz EIRP (media) 0,dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno degli edifici	1023-02
4200,000 – 4800,000 MHz	-53,3 dBm/MHz EIRP (media) -12 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia	1023-03

Gamma di frequenze (frequenze collettive)		Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
4200,000 – 4800,000	MHz	-41,3 dBm/MHz EIRP (media) 0 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia con TPC (transmit Power Control)	1023-03
4500,000 – 7000,000	MHz	-41,3 dBm EIRP/MHz	Cisterna con rilevamento di livello via radio	1004-09
4800,000 – 5000,000	MHz	-55 dBm/MHz EIRP (media) -15 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB)	1023-05
4800,000 – 6000,000	MHz	-70 dBm/MHz EIRP (media) -30 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno degli edifici	1023-02
4800,000 – 6000,000	MHz	-70 dBm/MHz EIRP (media) -30 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia	1023-03
5000,000 – 8000,000	MHz	-50 dBm/MHz EIRP (media) -10 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni d'analisi di materiali di costruzione (BMA) a banda ultra larga (UWB)	1023-05
5150,000 – 5250,000	MHz	200 mW EIRP	Reti locali senza filo (all'interno degli edifici)	1010-05
5250,000 – 5350,000	MHz	200 mW EIRP	Reti locali senza filo	1010-06
5470,000 – 5725,000	MHz	1 W EIRP	Reti locali senza filo	1010-04
5725,000 – 5875,000	MHz	25 mW EIRP	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-12
5795,000 – 5805,000	MHz	2 W EIRP	Telematica dei trasporti e del traffico stradali	1012-01
6000,000 – 8500,000	MHz	-41,3 dBm/MHz EIRP (media) 0 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno degli edifici	1023-02
6000,000 – 8500,000	MHz	-53,3 dBm/MHz EIRP (media) -12 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia	1023-03

Gamma di frequenze (frequenze collettive)		Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
6000,000 – 8500,000	MHz	-41,3 dBm/MHz EIRP (media) 0 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia con TPC (Transmit Power Control)	1023-03
8500,000 – 10600,000	MHz	-65 dBm/MHz EIRP (media) -25 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno degli edifici	1023-02
8500,000 – 10600,000	MHz	-65 dBm/MHz EIRP (media) -25 dBm/50MHz (picco)	Applicazioni a banda ultra larga (UWB) per utilizzo all'interno dei veicoli stradali e per ferrovia	1023-03
8500,000 – 10600,000	MHz	-41,3 dBm EIRP/MHz	Sistema con rilevamento di livello via radio	1004-10
9200,000 – 9500,000	MHz	25 mW EIRP	Rilevamento di movimento	1004-02
9500,000 – 9975,000	MHz	25 mW EIRP	Rilevamento di movimento	1004-03
10,450 – 10,500	GHz	500 mW EIRP	Rilevamento di movimento	1004-04
10,500 – 10,600	GHz	500 mW EIRP	Rilevamento di movimento	1004-05
13,400 – 14,000	GHz	25 mW EIRP	Rilevamento di movimento	1004-06
17,100 – 17,300	GHz	100 mW EIRP	Reti locali senza filo	1010-03
21,650 – 26,650	GHz	100 mW peak EIRP	Telematica dei trasporti e del traffico stradali	1012-05
24,000 – 24,250	GHz	100 mW EIRP	Rilevamento di movimento	1004-07
24,000 – 24,250	GHz	100 mW EIRP	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-13
24,000 – 24,250	GHz	500 mW EIRP	Radiolocalizzazione civile (sicurezza stradale)	1108-01
24,050 – 27,000	GHz	-41,3 dBm EIRP/MHz	Sistema con rilevamento di livello via radio	1004-11
34,200 – 34,500	GHz	500 mW EIRP	Radiolocalizzazione civile (sicurezza stradale)	1108-02

Gamma di frequenze (frequenze collettive)		Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR
57,000 –	64,000 GHz	–41,3 dBm EIRP/MHz	Sistema con rilevamento di livello via radio	1004-12
61,000 –	61,500 GHz	100 mW EIRP	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-14
75,000 –	85,000 GHz	–41,3 dBm EIRP/MHz	Sistema con rilevamento di livello via radio	1004-13
76,000 –	77,000 GHz	316 W peak EIRP	Telematica dei trasporti e del traffico stradali	1012-03
77,000 –	81,000 GHz	316 W peak EIRP	Telematica dei trasporti e del traffico stradali	1012-04
122,000 –	123,000 GHz	100 mW EIRP	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-15
244,000 –	246,000 GHz	100 mW EIRP	Applicazioni non specifiche a corta portata	1008-16

Allegato 2
(art. 13)

Elenco delle prescrizioni d'esame⁶

N.	Titolo delle prescrizioni d'esame
01	Certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate)
02	Certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate)
03	Certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna
04	Certificato di capacità per radioamatori e certificato per radioamatori principianti

⁶ Il testo delle prescrizioni d'esame è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2501 Bienne oppure sul sito Internet www.ufcom.ch alla rubrica «Frequenze e antenne» poi «Esami di radiocomunicazione».